

BND-190 N/T



Le BND-190 montre d'excellentes performance pour des applications dans le milieu industriel.

Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des kiosques, chaînes de production, bureau financier, magasin de vente, Instrumentation de chantier, GTC, etc...

❖ Spécifications

- Durée de vie de la lampe de rétro éclairage étendu jusqu'à 3 ans.
- Ecran tactile 7 couches 3M Dynapro très résistant.
- Avantages par rapport à un écran CRT (Durée de vie, Taille réduite, Protection oculaire)
- Conforme au norme IP65 et NEMA 4/12 pour une résistance au agressions externe.
- Fonction de blocage du menu de configuration à l'écran
- Connecteur d'entrée Vidéo (PAL/NTSC)

Panneau	Taille	19 " TFT LCD
	Pitch pixel	0.294 x 0.294 mm
	Luminosité	250 cd/m²
	Contraste	150
	Angle de vue	G/D 176° , H/B 176°
Résolution	Résolution maxi	1280 x 1024
Fréquence de rafraîchissement	Horizontal	50~79Hz
	Vertical	47~75Hz
Couleur	Maximum	16 777 216 couleurs
Signal d'entrée	Signal video	RGB analogique, LVDS (D-sub, 44 broches)
Management alimentation	DPMS-VESA	Oui
Plug & Play	VESA-DDC1/2B	Oui

Contrôle utilisateur en face arrière	Image Ecran	Position Horizontale
		Position verticale
		Luminosité
		Contraste
		Horloge
		Phase
		Position OSD / Timeout
Alimentation	Voltage	90~270VAC 50~60Hz
Poids	Actuel	9.5Kg
Option	Ecran tactile	Oui
	Type	Analog Resistive
	Transmission lumière	75%
	Interface	RS232C
	Durée de vie	30 millions de touches
	Pilotes	DOS, Win3.1/95/98/NT/2000/XP

Dimensions Unit : mm
 MODEL : 19inch Monitor

