Terminaux Graphiques
Série TOP6, TOP8

- **Ecran de 10" à 12.1" couleur**
- **Processeur RISC 32bits**
- **Face Avant IP65F**
- **Port série RS232/422/485**

		TOP6SAS	TOP6TA	TOP6TAS	TOP8TA
Type écran		STN Couleur	TFT Couleur		
Taille écran		10"	10.4"		12.1"
Résolution		800 x 600	640 x 480	800 x 600	
Nb de couleur affichée		256 Couleurs			
Luminosité		100 cd/m²	230 cd/m²		125 cd/m²
Mémoire	Ecran	4 Mo	6 Mo		
	Buffer	4096 Mots			
	Logging	Aucun	256 ko		
Type écran tactile		Analogique			
Langage		coréen, chinois, japonais, anglais, Image texte (Font Windows)			
Communication		RS232C/422/485			
Dimensions		305 x 239 x 55 mm			
Dimensions découpe		295 x 229 mm			
Alimentation		85~264V AC / 24V DC (20~28V)			
Consommation électrique		Moins de 20W / Moins de 12W			
Protection bruit électrique		1200vp-p / 900Vp-p			
Température en fonctionnement		0~50°C			
Température de stockage		-10~60°C			
Humidité		Moins de 85% HR			
Isolation électrique		10Mohm			
Vibration		10 < F < 25Hz			
Chocs		10G			
Protection face avant		IP 65 F			
Normes		UL, CE, FCC			

Pantek Automation S.A

11, rue de Courtalin
77700 Magny le hongre
FRANCE

Tel: 01 64 63 40 28
Fax: 01 64 63 83 75
E-mail: contact@pantek.fr